

**Contact:**

techniek@harmonie.nl

Toneel: 64m² (Vlakke vloer-zaal)

Maximale speelvlak:

10 x 7 meter (b x d) maar de gehele zaal is 18 x 21 m, dus andere speelmaten zijn mogelijk.

De volledige Zaal: 420m²

Breedte: 21,5m

Diepte: 20m, begane grond. 30m inclusief balkon.

Hoogte: Oplopend tot 20m tot de lichtbruggen. (Vloer en dak oplopend)

Tribune:

Onze boven zaal, beschikt over een telescopische (in 4 delen te plaatsen) tribune.

(Voor vragen over de huidige tribune-opstelling, mail techniek@harmonie.nl)

2 tribunedelen (LxB.9,5mx9m 120 zitplaatsen inclusief 1e rij voor de tribune)

3 tribunedelen (LxB.9,5mx13,5m, 196 zitplaatsen inclusief 1e rij voor de tribune)

4 tribunedelen 274 (LxB.9,5mx18m, zitplaatsen inclusief de 1e rij voor de tribune)

De FOH/regie positie bevindt zich op de bovenste rij, rechts van het midden op de tribune.



Afstopping:

Nachtblauw, rondom. (Het 'zijzwart' op de speelvloer is in breedte aanpasbaar)

Géén poten en/of friezen!!

Er is géén horizontoek aanwezig!!

Orkestnis:

Aanwezig, kleur: goud. 20mx20m x10m.

Trekken:

De zaal beschikt niet over trekken. Er is geen kap aanwezig, maar een loopgrid met daartussenin klankkaatsers (opgedeeld in 9 vakken met een afstand van van 5,5 m tussen de bruggen.)De hoogte van de bruggen is circa 6,8m hoog. Wel kan er een truss (6m) in twee takels (á 250 kg) worden ingehangen in elk van de 3 middelste vakken.

Het hangen van decor, lichtarmaturen of andere objecten onder de bruggen is slechts beperkt en enkel in goed overleg mogelijk!!

Hoogwerker: Ja! Er is een hoogwerker aanwezig. (Handgeduwd)

Laad en Los: (Navigatieadres: Zaailand 2, 8911BL Leeuwarden)

De zaal bevindt zich op de derde verdieping van het gebouw. Laden en lossen gebeurt buiten op straatniveau. De afstand vanaf de buitendeur tot de lift is ca. 2 meter, de afstand vanaf de lift naar de zaal is zo'n slordige 10 meter.

Lift:

Laad en Losdeur: 2,12 x 1,90 m (B x H)

Liftdeur: 2,20 x 1,80 m (B x H)

Binnenmaat lift: 3,74 x 1,92 m (L x B)

Toegang zaaldeur: 2,05 x 1,80m (B x H) (Let op! Deze doorgang is kleiner dan de liftdeur!)

Vloer:

Géén Zwevende parketvloer. (Belasting max. 300kg/m²)

Er mag niet in de vloer geschroefd of geboord worden!!

Zwarte balletvloer aanwezig. Deze kan op verzoek worden geplaatst.



Dimmers: 112x (SRS-NDP12)

Los Licht:

Los Licht:

24x 1kw PC

16x 1kw Profielspot

24x PAR64 MFL

Géén horizonverlichting aanwezig!!

Géén volgspots aanwezig!!

(Eventueel zijn er in goed overleg van tevoren, een 20-tal CLF-Yara's en een 6-tal Robe Robin-300's beschikbaar!)

Lichtcomputer op verzoek: Highend RoadHog4 (Voor vragen over de huidige softwareversie, mail techniek@harmonie.nl)

(Eventueel is er in goed overleg van tevoren, een extra fader-wing beschikbaar)

DMX:

2 lijnen (5p XLR) vanaf patchkast op toneel-rechts, naar regie. (Glazen Wand)

2 lijnen (5p XLR) vanaf patchkast op toneel-rechts, naar de loopbruggen.

2 lijnen (5p XLR) vanaf patchkast op toneel-rechts, naar toneel-links.

Er is een 2x4-poorts DMX splitter aanwezig in de patchkast op toneel-rechts.

Artnet:

Artnet-netwerk aanwezig.

Patchbaar vanaf patchkast op toneel-rechts.

1x 8-poorts Node in patchkast op toneel-rechts. (IP: 10.0.0.23, subnetmask: 255.255.255.0)

1x 8-poorts Node op de loopbruggen. (IP: 10.0.0.24, subnetmask: 255.255.255.0)

Hazer:

Eventueel is er in goed overleg van te voren, een hazer (Swefog Ultimate 200DMX) beschikbaar.

Audio



FOH:

Meyer Sound M1D (9 kasten per kant, gevlogen)

Meyer Sound M2D Sub (1 kast per kant)

(Er is géén midden-cluster aanwezig!)

Surround:

Wij hebben helaas géén vaste, surround-opstelling hangen!

Processing:

Meyer Sound Galileo

Xilica Neutrino (Matrix) (Dante)

Ons geluidssysteem is analoog, met AES-EBU(48k),Dante (44.1/48/96k) aan te sturen.

Het systeem is aanstuurbaar met maximaal 3 inputs. (L/R/SUB)

Monitors:

SOUND PROJECTS X-tender (4x) (Eventueel zijn er in goed overleg van tevoren, meerdere beschikbaar)

Dante:

Dante IP 192.168.10.151 tot 192.168.10.201, subnetmasker 255.255.255.0

Mengtafel op verzoek:

Yamaha QL1 (Voor vragen over de huidige softwareversie, mail techniek@harmonie.nl)

Digitaal (Dante) stageblock: Yamaha RIO 3224-D (32Inputs/16Outputs)

Microfonie:

Er zijn diverse microfoons aanwezig. (Voor vragen over het assortiment en/of beschikbaarheid, mail techniek@harmonie.nl)

Multikabel:

Vanaf de patchkast op toneel-rechts naar de regie: 12 Inputs en 12 Outputs.

Vanaf de patchkast op toneel-rechts naar toneel-links: 12Inputs/Outputs.

Vanaf de patchkast op toneel-rechts naar de loopbruggen: 12Inputs/Outputs.

(Indien écht noodzakelijk is het op verzoek nog steeds mogelijk een analoge 32/12 kanaals multikabel te plaatsen tussen de patchkast op toneel-rechts en de regie)

Intercom



Wij maken gebruik van een GreenGO-intercom systeem.

FOH/regie: 1x GreenGo-belt-pack bedraad.

Toneel Links/rechts: 1x GreenGo-belt-pack bedraad.

2x Draadloze GreenGo-Belt-pack.

(Er kan helaas niet, op wat voor wijze dan ook ingeprikt worden in ons GreenGo-systeem!)

Electra

Toneel-rechts:

63aCEE 3P+N+E 1x (Maximaal 50A)

Toneel-links:

63aCEE 3P+N+E 1x (Maximaal 50A)

Loopbruggen:

125aCEE 3P+N+E 1x (Maximaal 80A)

CAT6

Vanaf de patchkast op toneel-rechts naar de regie: 6x CAT6 op EtherCon.

Vanaf de patchkast op toneel-rechts naar toneel-links: 6x CAT6 op EtherCon.

Vanaf de patchkast op toneel-rechts naar de loopbruggen: 6x CAT6 op EtherCon.

Podiumdelen

Podiumdelen:

Ja! Aanwezig (Voor vragen wat betreft de mogelijkheden en beschikbaarheid qua podiumdelen, mail naar techniek@harmonie.nl)

Video

Video:

Er is geen vaste beamer en/of projectiescherm aanwezig!

(Voor vragen wat betreft de mogelijkheden en beschikbaarheid qua video-apparatuur en projectieschermen, mail naar techniek@harmonie.nl)